



megaspin 220+

EQUILIBRADORA DIGITAL COMPACTA CON FRENO ELÉCTRICO



**DIGITAL
Display**

**MANUAL
LOCKING**

megaspin 220 +



megaspin

Las equilibradoras Hofmann Megaplan son un concentrado de funcionalidad y tecnología. Cada modelo es el resultado de un análisis exhaustivo de las necesidades reales del mercado y garantiza resultados óptimos en términos de calidad y eficiencia.




DIGITAL
Display

Pantalla digital

La pantalla digital es sencilla y duradera y permite un empleo intuitivo de todas las funciones de la máquina. El software del megaspin220+ ha sido desarrollado para ofrecer diferentes programas de apoyo a los profesionales del neumático: SPLIT, OPT, ALU.

megaspin 220+

EQUILIBRADORA
DIGITAL COMPACTA
CON FRENO ELÉCTRICO



Calibre automático

El calibre automático permite detectar en automático distancia y diámetro de la rueda (hasta 30").

Además, con la función Auto Select, la máquina reconoce en automático si se dispone de llantas de acero o aleación.



Virtual Sonar

El Virtual Sonar es un software que puede, en ausencia de un dispositivo de sonar real, medir automáticamente la anchura de los círculos de hierro y calcular así la posición del segundo plano de corrección.

El Virtual Sonar reduce el tiempo de medición al evitar los errores del operador causados por la introducción manual de datos, al tiempo que garantiza un alto nivel de eficiencia.



Línea láser

Para permitir una operación de equilibrado extremadamente rápida, megaspin220+ está equipado con una línea láser que indica el punto exacto de corrección en el que deben aplicarse los pesos.

Aproximación automática

Con el sistema de aproximación automática y el freno eléctrico, la rueda se detiene automáticamente cerca del punto exacto de aplicación del contrapeso una vez completado el lanzamiento de la medición. Así el operador puede colocar correctamente la rueda con tan sólo un pequeño movimiento. Tras haber terminado la corrección del primer plano, al pulsar "start" la rueda pasa a la zona del segundo plano de corrección.

Bloqueo manual

megaspin220+ dispone de un sistema de bloqueo manual muy fácil de utilizar gracias al anillo de bloqueo rápido.



Accesorios en dotación



GL40 KIT


Abrazadera rápida GL40, manguito y espaciador



KIT 3 CONOS


Ø 45 ÷ 110 mm, pinza-martillo y contrapeso de 60 g

Accesorios opcionales




RL CUP Ø 40

Taza de plástico de diámetro grande con anillo de poliuretano de protección




UH20/2 Ø 40

Adaptador universal para ruedas con 3, 4, 5, 6 orificios. Completo con doble cono de centrado posterior para ruedas con/sin orificios centrales




VL/2 CONE + G36 DISC

Kit para ruedas de vehículos comerciales ligeros (con orificio central Ø 97 ÷ 170 mm)



MT2 CONE Ø 40

Cono escalonado de precisión elevada para Porsche - Audi - Opel - Volkswagen - BMW - Smart (Ø56,5 / 57 / 66,5 / 72,5 mm orificio central)



Datos técnicos

Alimentación monofásica	230V/1ph/50 hz 115V/1ph/60 Hz
Potencia absorbida	0,15 kW
Velocidad de equilibrado	100 rpm
Tiempo de ciclo para rueda de 15 kg	4.7 s
Incertidumbre en la medida	± 0,5 g
Resolución	1 g
Sonoridad media	< 70 dB (A)
Ancho seleccionable de la llanta	1.5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Diámetro seleccionable	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Presión mín./máx. de aire comprimido	7 ÷ 10 kg/cm ² / ~ 0.7 ÷ 1 MPa ~ 7 ÷ 10 bar / ~ 105 ÷ 145 psi
Peso máximo de la rueda	< 75 kg
Peso de la máquina	110 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com